Rö 1
ECC 85

UKW Mischteil 41-1981

Rö 2
ECH 81

Rö 3
EAF 801

Rö 4
EF 86

Rö 5
ECLL 800

Rö 6
EF 86

Rö 7
ECLL 800

T1
AF137

Rö 8
EM 84

T 301
AF 138

T 302
AC 122

T 303
AC 122

T 304
AC 117

ZF-Leitung R9-32

Ferrit-Antenne

Steckverbindung zwischen Stereo-Decoder und Empfängerchassis

Netzspannung für Plattenspieler

Netz 220V 50Hz ca. 80W

NT-Bv. 479

4 x OA150

Anschluß für Außenlautsprecher

linker Kanal

rechter Kanal

Truhenlautsprechergruppe

Lautsprecher-Steckenschluß von Geräterückseite aus gesehen.

AT-BV 475

Spannungen und Ströme gemessen bei UKW(MW) ohne Antennensignal mit eingesetztem Decoder
Spannungsmesser 666 Ω/V Bereich 300 bzw. 30 bzw. 1,5 V

AM-ZF = 460 kHz
FM-ZF = 10,7 MHz

Spannungen und Ströme im Stereo-Decoder gemessen bei UKW ohne Antennensignal mit Röhrenvoltmeter Ri = 10 MΩ

1/8 W
1/3 W
1/2 W
1 W
4 W

125 V-
250 V-
400 V-
500 V-
250 V~
400 V~

- Schalterkontakt
- Nicht herausgeführter Kontakt
- Stützpunkt bzw. Durchführung

Alle Tasten in Ruhestellung gezeichnet
Blick auf die Leiterseite der gedruckten Schaltung.

Netz-Schalter

Aus | UKW | AFC | KW | MW | LW | PU | Stereo

Schaltrichtung

Änderungen vorbehalten

1964	Tag	Name	Zeichnungs-Nr.	Log-Nr.
Gezeichnet	13.8.	Baderm	Schb. 268	66-147
Geprüft				
Freigabe			1 2	
Benennung				

Prinzip-Schaltbild J 864 FM-Stereo